



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE: GUIDE POUR RÉCURAGE D'ENTRÉE DE SERVICE

Le guide de récurage permet le nettoyage de l'entrée de service à partir du tuyau maître



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Guide pour récurage d'entrée de service est utilisé pour nettoyer l'entrée de service à partir de la conduite d'égout municipale sans passer par la bouche d'accès. Il peut être utilisé pour nettoyer jusqu'à 50' de long de l'entrée de service à partir du branchement.

Le Guide de nettoyage pour entrée de service dirige votre buse de nettoyage de 3/8" ou 1/2 et son boyau dans l'entrée de service à partir de la conduite principale. Le guide est tiré en tandem avec votre caméra CCTV (installée sur vos patins). Un moteur 0-90 vdc permet de faire pivoter le coude et la buse devant l'entrée de service. Dans certains cas, les contrôles du tracteur peuvent être utilisés (multiconducteurs) pour contrôler la rotation du coude avec le branchement. Lorsque la pompe du camion récurateur est actionnée, les jets arrière propulsent la buse et le boyau dans l'entrée de service pour la nettoyer et même couper les racines.



CARACTÉRISTIQUES

- ⊆ Fait en acier inoxydable et en aluminium
- ⊆ Assemblage complet pour être utilisé dans des conduites de 200mm à 450mm (8 à 18")
- ⊆ Connexion 3 ou 4 brins mâle (câble de caméra multiconducteur)
- ⊆ Moteur 0-90 VDC / 0.6 amp
- ⊆ Guide directionnel remplaçable
- ⊆ Panneau de contrôle pour la rotation du guide offert séparément.

